



Impresora de inyección de tinta de 36" para grupos de trabajo fácil de usar

Características principales

- **Reemplace la tinta con menos frecuencia:** cartuchos de tinta de repuesto de alta capacidad de hasta 700 ml para una productividad mejorada.
- **Potente impresión para grupos de trabajo:** produzca impresiones precisas de tamaño A1/D en tan solo 22 segundos¹.
- **Excelente calidad de imagen:** el cabezal de impresión PrecisionCore[®] MicroTFP[®] de última generación ofrece confiabilidad de grado comercial, además de control preciso del goteo para gráficos sobresalientes, líneas precisas y textos nítidos.
- **Imprima desde prácticamente cualquier lugar de la oficina:** imprima fácilmente desde tabletas, teléfonos inteligentes y más² con la impresión inalámbrica integrada más la impresión Wi-Fi Direct[®] sin enrutador³.
- **Impresión conveniente sin PC:** imprima planos, dibujos, gráficos y carteles directamente desde una memoria USB.
- **Fácil de usar:** la gran pantalla táctil LCD intuitiva de 4,3" en color simplifica las tareas de impresión.
- **Impresiones duraderas y vibrantes:** tecnología de tinta de pigmento de archivo UltraChrome[®] XD2 de última generación.
- **Diseño compacto y robusto:** maximice el espacio de su oficina y su productividad.
- **Seguridad integrada:** proteja la información importante con funciones avanzadas de seguridad de red y cifrado.

*Diseñado para uso exclusivo con cartuchos Epson[®]**

Impresora inalámbrica SureColor® T5475

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Impresión	
Tecnología de impresión	PrecisionCore® MicroTFP® cabezal de impresión de 4 canales a pedido
Tipo de tinta	Tinta de pigmento UltraChrome® XD2; 4 colores (C, M, Y, K)
Configuración de boquillas	Cabezas de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales
Tecnología de gotas	Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros La tecnología de gotas variables puede producir hasta tres diferentes tamaños por línea
Resolución máxima	2.400 ppp x 1.200 ppp
Velocidad de impresión ¹	1 impresión tamaño A1/D: 22 segundos
Interfaces	
Interfaz de la impresora	SuperSpeed USB (compatible con la especificación USB 3.0), USB directo, LAN inalámbrica IEEE (802,11 b/g/n) 3, Ethernet cableada (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 4,3"
Lenguaje de impresión	Controladores Epson ESC/P® raster HP-GL/2 HP RTL
Sistemas operativos compatibles⁷	
Mac OS® 10.13.x, Mac OS X® 10.12.x, Mac OS® 10.11.x, Mac OS® 10.10.x, Mac OS® 10.9.x, Mac OS® 10.8.x y 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista™ y Windows® XP	
Manejo del papel en rollo	
Rollo de carga superior simple de 36" de ancho 2" o 3" Diámetro del núcleo, adaptadores de rollo de papel ajustables por el usuario, roll cutting ² , cortador rotativo interno de alta velocidad; auto o manual máx. diámetro del rollo hasta 170 mm/12 kg, grosor de medios de 0,08 mm a 0,3 mm La cantidad de papel restante puede ser controlado desde el panel de control	
Manejo de papel en hojas	
Hoja individual, carga superior de hasta 36" de ancho Mín. tamaño de hoja 8,27" x 11" Grosor máximo de papel : 0,08 mm a 0,3 mm	
Área imprimible y precisión	
Máx. ancho del papel 36" Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) Máx. longitud imprimible ⁶ limitada por aplicación, sistema operativo y controlador/RIP utilizado Mín. ancho del papel rollo: 10"/hoja: 8,27" Impresión BorderFree® 10,0", 11,8", 13,0", 16,0", 17,0", 19,7", 20,3", 23,0", 24,0", 36,0"	
Cartuchos de tinta inteligentes Epson⁴	
Volumen de llenado del cartucho en la caja C, M, Y, K: 110 ml Volumen de llenado del cartucho minorista C, M, Y, K: 110 ml, 350 ml o 700 ml Vida útil del cartucho de tinta: 2 años desde la producción impresa fecha o 6 meses después de abierto La impresora está diseñada para usar solo cartuchos Epson, no cartuchos ni tinta de terceros	
Características ecológicas	
Calificación ENERGY STAR® RoHS Producto reciclable ⁹ Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay® ⁹	

General	
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) con soporte	55" x 28" x 42" (1.385 mm x 696 mm x 1.060 mm) 168 libras (76 kg)
Nivel de ruido acústico	En funcionamiento: aprox. 50 dB (A) En reposo: aprox. 32 dB (A)
Temperatura	En funcionamiento: 50° F a 95° F (10° C a 35° C) En funcionamiento (recomendado): 65° F a 75° F (18° C a 24° C) Almacenamiento: -4° F a 104° F (-20° C a 40° C)
Humedad	En funcionamiento: 20%–80% (sin condensación) En funcionamiento (recomendado): 45%–60% (sin condensación) Almacenamiento: 5%–85% (sin condensación)
Requisitos eléctricos	Voltaje: CA 110 V–240 V Frecuencia: 50–60 Hz Corriente: 2,8 A
Consumo de energía	Impresión: aprox. 34 W Listo: aprox. 13 W Sueño: aprox. 1,3 W Apagado (en espera): 0,25 W
Normas de seguridad	UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC
Garantía limitada	1 año
País de origen	Indonesia
¿Qué hay en la caja?	
Juego completo de cartuchos de tinta iniciales (CMYK - 110 ml), cartel de instrucciones, guía del usuario, cable de alimentación de CA Nota: los medios no están incluidos con la impresora	
Información sobre pedidos	
SureColor® T5475	SCT5475SR
Tanque de mantenimiento	T699700
Impresora de repuesto cuchilla de corte	S902007
Husillo de alimentación de rollo adicional	C12C933301
Kit de almohadillas de repuesto sin bordes	C13S40064
Tinta UltraChrome® XD2 (110 ml)	
Cartucho de tinta cian	T41W220
Cartucho de tinta magenta	T41W320
Cartucho de tinta amarilla	T41W420
Cartucho de tinta negra	T41W520
Tinta UltraChrome® XD2 (350 ml)	
Cartucho de tinta cian	T41P220
Cartucho de tinta magenta	T41P320
Cartucho de tinta amarilla	T41P420
Cartucho de tinta negra	T41P520
Tinta UltraChrome® XD2 (700 ml)	
Cartucho de tinta cian	T41N220
Cartucho de tinta magenta	T41N320
Cartucho de tinta amarilla	T41N420
Cartucho de tinta negra	T41N520

1- Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de procesamiento para cualquier impresión depende de la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la conexión en red, etc. Las velocidades reales de impresión variarán. 2- La mayoría de las características requieren una conexión a internet de la impresora, así como un dispositivo habilitado para internet y/o correo electrónico. Para una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect 3- Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al rango del enrutador usado. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. 4- Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para imprimir con calidad, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales (CMYK - 110 ml) y parte de la tinta de los primeros cartuchos se usa para iniciar la impresora. 5- El corte de alto volumen de lonas y papeles pesados puede requerir un reemplazo frecuente del cortador de papel. 6- Permitted por controlador de impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 7- Para obtener los controladores más recientes, visite www.latin.epson.com/soporte 8- Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle 9- SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044